



说明:

1. 拆除原食堂与电工房之间墙体，将原电工房（14.2米×7.7米）改造成食堂特色店及出餐窗口，一个明档、两个特色档、一个小炒间；

2. 明档区域出餐口做法：下方砖砌1.2米高砖墙，砖墙上方铺设大理石做出餐台面，墙体贴瓷砖，砖墙上方留空，明档区域不设置玻璃幕墙；

3. 两个特色档及小炒间出餐口做法：下方为1.2米高砖墙，墙体贴瓷砖，砖墙上方铺设大理石面板做出餐台面，台面上方设置高为60cm出餐窗口，上方采用不锈钢框架的玻璃幕墙形式。

4. 操作间后方墙体砖砌到顶、贴瓷砖，墙体设置每间一个门，该区域作为储存区域；

5. 操作间里内墙60cm处设置排水明沟，铺设304不锈钢空洞盖板；

6. 靠出餐口一侧最上方铺设通风管道，尺寸40cm×40cm，材质为镀锌铁皮，管道贯穿四间档口，每个档口预留一个排风接口；

7. 水、电（220V和380V）铺设到每间预留接口即可。

8. 改造区域与原食堂就餐大厅高差44cm，采用砖砌台阶形式，表面贴瓷砖

9. 改造区域大厅通往室外的门改成玻璃门，如能加宽更好。